

Lekea kedler til manuel fyring

Lekea MK kedel serien fra 48 til 67 kw er til fyring med småhalmballer.
Brandkammeret er udført i 8 mm plade, dette sikre en lang levetid af kedlen.
Røgkonvektoren er i svære stålrør, som overfører varmen til vandet, hvilket giver en effektiv udnyttelse af restvarmen i røgen.

Kedlen leveres med højre eller venstre hængt låger.

Termometer til visning af frem og retur temperatur.



	MK 45	MK 70	MK 90
Ydelse kW træ/halm	52/48	81/55	90/67
Udvendig højde i mm	1.700	1.700	1.850
Udvendig længde i mm	1.700	1.950	1.950
Udvendig bredde i mm	1.160	1.160	1.360
Brandboks længde i mm	1.230	1.480	1.480
Brandboks diameter i mm	900	900	1.080
Vandindhold i liter	750	900	1.300
Røgrør diameter i mm	215	215	215
Højde midt røgrør i mm	1.330	1.330	1.470
Fremløb/retur	2"	2"	2"
Ekspansion	5/4"	5/4"	5/4"
Rumindhold stk halmballer	2-3	3-4	5-6
Vægt i kg.	730	900	1150
Prøvetryk i bar	2	2	2