

**MK 130 – 160 unit**

	<b>MK 130</b>	<b>MK 160</b>
Ydelse kw halm	98	98
Højde hus i mm	4.500	4.860
Længde hus i mm	5.000	4.100
Bredde hus i mm	1.790	2.040
Kedel højde i mm	1.900	2.230
Brandboks længde i mm	2.000	2.000
Brandboks dia. i mm	1.300	1.600
Vand indhold kedel i liter	1.600	1.900
Vandindhold akk. tank i liter	8.000	8.000
Hedeflade m <sup>2</sup>	14,5	16,5
Røgafgang dia. i mm	250	250
Højde røgafgang	1.680	1.980
Fremløb/retur forbrug	2"	2"
Højde til bund ekspansionsbeholder i mm	3.550	4.000
Forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer		

**MK 130 – 160 indendørskedel**

	<b>MK 130-2</b>	<b>MK 160-2</b>
Ydelse kw halm	98	98
Udvendig højde i mm H	1.900	2.230
Udvendig længde i mm D	350	350
L	2.240	2.240
R	340	340
Udvendig bredde i mm	1.800	2.040
Brandboks længde i mm	2.000	2.000
Brandboks diameter i mm	1.300	1.600
Vandindhold i liter	1.600	1.900
Røgrør diameter i mm	250	250
Højde midt røgrør i mm	1.660	1.980
Fremløb/retur	2"	2"
Ekspansion	5/4"	5/4"
Rumindhold stk halmballer	8-10 eller 1 stk 800x800	1 stk 800x800 Rund ø1400
Vægt i kg.	1.800	2.200
Prøvetryk i bar	2	2
Ret til ændringer forbeholdes		